

烤箱 KS

烤箱和配套产品

代码: 7122 054



细节

材料 不锈钢 + 玻璃

质地 磨砂 ANTI-TOUCH

输入 220-240 V 50/60 Hz

能效等级 A

尺寸 60x60 cm

标准配件 1个烤盘和1个搪瓷舔 easyClean XXL-1个不锈钢烤架

内腔涂层 易清洁搪瓷

导轨 1个伸缩导轨

门玻璃层数 3层玻璃

编程 烹饪结束计时器

冷却类型 切向流动式通风

安全阀 烘烤电阻保护

烤箱类型 多功能烤箱

命令类型 可插拔旋钮

容积 70Lt

烹饪程序

下层烹饪 适用于加热食品。

双重烧烤 热量只由上层烤架产生：适合对食物进行烘烤、芝士焗及烤至金黄，适用于肉类、鱼类和面食。

下层烹饪 + 烧烤 用于静态烹饪，同时烤至金黄。

热循环烧烤 风机与烧烤功能的结合，可以快速和深层烹饪体积大的食物。

快速预热功能 此功能激活电阻加热元件和热空气流，从而可在极短时间内达到200°C。

生态通风烹饪 该程序能耗低，非常适合加热以及需要温和逐步烹饪的食物。

解冻 通过室温下空气的均匀分布，它可以使食物解冻的时间达到三分之一。

特点

能效等级 A 完全符合Class A ++，A +和A的范围。一项重要结果证明了高质量，旨在优化性能和节省成本。

加大容量 本机内腔70升，大于市面主流产品。

软关门 门的铰链在其运动的最后部分会自动减速，以实现微妙而无声的关闭。

伸缩式导轨 使用导轨可以便于拿取炙热的食物。

全玻璃门 烤箱门的内部由一个光滑的玻璃表面构成，便于清洁。

易洁搪瓷涂层 Easy-Clean搪瓷内腔使表面光滑不易粘着，并且易清理。

切向流动式通风 特殊的通风在烹饪室和框架之间产生气流，从而降低外表面的温度。因此，烤箱不会使家具暴露在高温下。

防指纹表面处理 门板的不锈钢有一层特殊的镀膜，既可以防指纹又可以呈现不锈钢特有的光泽。

