

烤箱 KS

烤箱和配套产品

代码: 7122 054



细节

材料	不锈钢 + 玻璃
质地	磨砂 ANTI-TOUCH
输入	220-240 V 50/60 Hz
能效等级	A
尺寸	60x60 cm
标准配件	1 个烤盘和 1 个搪瓷舔 easyClean XXL-1 个不锈钢烤架
内腔涂层	易清洁搪瓷
导轨	1个伸缩导轨
门玻璃层数	3 层玻璃

编程	烹饪结束计时器
----	---------

冷却类型	切向流动式通风
------	---------

安全阀	烘烤电阻保护
-----	--------

烤箱类型	多功能烤箱
------	-------

命令类型	可插拔旋钮
------	-------

容积	70Lt
----	------

烹饪程序

下层烹饪	适用于加热食品。
------	----------

双重烧烤	热量只由上层烤架产生：适合对食物进行烘烤、芝士焗及烤至金黄，适用于肉类、鱼类和面食。
------	--

下层烹饪 + 烧烤	用于静态烹饪，同时烤至金黄。
-----------	----------------

热循环烧烤	风机与烧烤功能的结合，可以快速和深层烹饪体积大的食物。
-------	-----------------------------

快速预热功能	此功能激活电阻加热元件和热空气流，从而可在极短时间内达到200°C。
--------	------------------------------------

生态通风烹饪	该程序能耗低，非常适合加热以及需要温和逐步烹饪的食物。
--------	-----------------------------

解冻	通过室温下空气的均匀分布，它可以使食物解冻的时间达到三分之一。
----	---------------------------------

特点

能效等级 A	完全符合Class A ++，A +和A的范围。一项重要结果证明了高质量，旨在优化性能和节省成本。
加大容量	本机内腔70升，大于市面主流产品。
软关门	门的铰链在其运动的最后部分会自动减速，以实现微妙而无声的关闭。
伸缩式导轨	使用导轨可以便于拿取炙热的食物。
全玻璃门	烤箱门的内部由一个光滑的玻璃表面构成，便于清洁。
易洁搪瓷涂层	Easy-Clean搪瓷内腔使表面光滑不易粘着，并且易清理。
切向流动式通风	特殊的通风在烹饪室和框架之间产生气流，从而降低外表面的温度。因此，烤箱不会使家具暴露在高温下。
防指纹表面处理	门板的不锈钢有一层特殊的镀膜，既可以防指纹又可以呈现不锈钢特有的光泽。

