

## 烤箱 S4001



烤箱和配套产品

代码: 7131 055



### 细节

材料 不锈钢 + 玻璃

质地 磨砂 ANTI-TOUCH

输入 220-240 V 50/60 Hz

能效等级 A++

尺寸 60x60 cm

标准配件 2 个 easyClean 搪瓷烤盘-1 个不锈钢烤架

内腔涂层 易清洁搪瓷

导轨 3个可完全拉出的伸缩导轨

灯光 单独的烤箱灯

门玻璃层数

3 层玻璃

编程

电子自烹饪编程

冷却类型

切向流动式通风

烤箱类型

多功能烤箱

命令类型

触控面板

容积

65Lt

## 烹饪程序

上层烹饪

适用于烹调特别精细的食物，并在烹调后保温。

下层烹饪

适用于加热食品。

传统烹饪

此功能适合所有的传统面包、蛋糕和烤肉食谱。

热循环烹饪

通风和循环加热元件的结合使得不同类型的食物可以一起烹饪，而不会混合香气和风味。

生态通风烹饪

该程序能耗低，非常适合加热以及需要温和逐步烹饪的食物。

热循环烧烤

风机与烧烤功能的结合，可以快速和深层烹饪体积大的食物。

节能

此程序能耗低，适合加热或者需要精细和渐进烹饪的食物。

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 强力烹饪 | 上、下电阻加热元件与风机结合，确保烹饪迅速而均匀。适合披萨面包、烤肉、意式千层面和咸烤饼。 |
|------|-----------------------------------------------|

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 双重烧烤 | 热量只由上层烤架产生：适合对食物进行烘烤、芝士焗及烤至金黄，适用于肉类、鱼类和面食。 |
|------|--------------------------------------------|

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 中央烧烤 | 热量只由上层烤架产生：适合对食物进行烘烤、芝士焗及烤至金黄，适用于肉类、鱼类和面食。 |
|------|--------------------------------------------|

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 脱水 | 在脱水模式下，使用较低的温度，并且循环的加热空气缓慢除去水分，以存储食物。 |
|----|---------------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 解冻 | 通过室温下空气的均匀分布，它可以使食物解冻的时间达到三分之一。 |
|----|---------------------------------|

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 披萨功能 | 下层、通风和烧烤烹饪相结合，可以获得一个酥脆的最佳制作披萨。 |
|------|--------------------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| Acquaclean 函数 |  |
|---------------|--|

## 特点

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 能效等级A++ | 完全符合Class A ++，A +和A的范围。一项重要结果证明了高质量，旨在优化性能和节省成本。 |
|---------|---------------------------------------------------|

|      |                   |
|------|-------------------|
| 加大容量 | 本机内腔70升，大于市面主流产品。 |
|------|-------------------|

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 自动烹饪 | 一个直观，先进的编程系统，可调用多种预设配方并记忆专有配方。 |
|------|--------------------------------|

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 热探头 | 探针可以一直记录食物内部的温度。一旦食物内部的温度达到设定值，烤箱就会停止加热。 |
|-----|------------------------------------------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| 快速预热 | 此功能可以让烤箱快速达到200℃高温。 |
|------|---------------------|

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 可完全拉出的伸缩导轨 | 烤架和烤盘可以放置在导轨上方便拿取。可滑动导轨确保拿取更安全方便。 |
|------------|-----------------------------------|

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 三层玻璃         | 门配有多层玻璃，既避免了热损失又放置门外侧烫手。                                 |
| Stop-sol挡光玻璃 | 外层玻璃经特殊遮光和反光处理，令烤箱外观既优雅又富有现代感。烤箱不使用时保持黑暗，当照明灯发亮时，内部清晰可见。 |
| 全玻璃门         | 烤箱门的内部由一个光滑的玻璃表面构成，便于清洁。                                 |
| 易洁搪瓷涂层       | Easy-Clean搪瓷内腔使表面光滑不易粘着，并且易清理。                           |
| 切向流动式通风      | 特殊的通风在烹饪室和框架之间产生气流，从而降低外表面的温度。因此，烤箱不会使家具暴露在高温下。          |
| 防指纹表面处理      | 门板的不锈钢有一层特殊的镀膜，既可以防指纹又可以呈现不锈钢特有的光泽。                      |
| 软关门          | 门的铰链在其运动的最后部分会自动减速，以实现微妙而无声的关闭。                          |



