


OUTLINE GAS - COPPER



燃气灶

代码: 7440 008



细节

材料	AISI 304 不锈钢
----	--------------

染色	Copper
----	--------

质地	磨砂
----	----

边型和安装方式	平嵌
---------	----

输入	220 - 240 V; 50/60 Hz
----	-----------------------

尺寸	873x513 mm
----	------------

尺寸	90cm
----	------

加热元件	五眼灶头
------	------

安装孔	View technical data sheet
-----	---

网格	铸铁锅架和搪瓷火盖
----	-----------

宽	87 cm
---	-------

总功率	9.500 W
-----	---------

辅助灶头	2 x 1.000 W
------	-------------

半快速灶头	2 x 1.750 W
-------	-------------

- 双圈灶头	4.000 W
--------	---------

安全阀	极速热电偶安全阀
-----	----------

点火装置	旋钮电打火
------	-------

气源类型	标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴
------	----------------------

类型	燃气灶
----	-----

特点

烹饪安全	所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。
------	--

平锚燃气灶	超平型号是美观与功能有机结合的典型例子。优雅 的锅架形成单一的宽阔表面。
-------	---

旋钮点火	旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的 共同特点，仅用一只手即可点火。
特别灶头	Foster的燃气灶都装备了特殊的燃烧器，有两到三个火环，大大增加了输送功率和受热面。Dual型号的燃烧器，两个火环有独立的点火，使这些燃烧器非常适合密集和精致的烹饪。
精确功率	带有PrecisePower系统的平面燃烧器：火焰设置的良好控制。 借助PrecisePower系统的10个预设水平，火焰调节的最高精度。 而且，新型Flat燃烧器的美观和超低外观是其优点。
铸铁锅架	铸铁是燃气灶锅架的理想材料，这归因于其具有的多方面特性：高热容量可提高烹饪性能；大重量和稳定性，可提高安全性；坚固耐用，可长期保留炉灶的原始外观；易于清洁。

OPTIONAL ACCESSORIES



铸铁圆底锅撑
9601 727

RECOMMENDED PAIRINGS



OUTLINE COPPER
6602 008