

燃气灶 KE

燃气灶

代码: 7602 032



细节

类型	燃气灶
----	-----

加热元件	五眼灶头
------	------

材料	AISI 304 不锈钢
----	--------------

质地	磨砂
----	----

表面处理	拉丝 Foster
------	-----------

边型和安装方式	标准边 (8 mm)
---------	------------

尺寸	75 cm*
----	--------

宽	79 cm
---	-------

尺寸	790 x 500 mm
----	--------------

安装孔	750 x 480 mm
-----	--------------

输入	220 - 240 V; 50/60 Hz
----	-----------------------

总功率	9.500 W
-----	---------

辅助灶头	2 x 1.100 W
------	-------------

半快速灶头	2 x 1.750 W
-------	-------------

三圈灶头	3.800 W
------	---------

气源类型	标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴
------	----------------------

点火装置	旋钮电打火
------	-------

安全阀	极速热电偶安全阀
-----	----------

网格	铸铁锅架和搪瓷火盖
----	-----------

备注：	
-----	--

特点

烹饪安全	所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。
------	--

III 系列灶头

第三系列燃烧器：节省20%的燃气。Foster®新型燃气灶配备第三系列燃烧器，保证效率远高于欧洲标准。此外，燃气的燃烧更好，从而可开发更大的功率。从安全角度而言，火盖和火环之间的锁定系统，保证定位正确、清洁方便。

倾斜凹槽

深而倾斜的凹槽可放置燃烧器和锅架，使两者形成单一的工作表面。此外，凹槽的倾斜令棱角的清洁格外容易。

平钳燃气灶

超平型号是美观与功能有机结合的典型例子。优雅的锅架形成单一的宽阔表面。

旋钮点火

旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的共同特点，仅用一只手即可点火。


特别灶头

Foster的燃气灶都装备了特殊的燃烧器，有两到三个火环，大大增加了输送功率和受热面。Dual型号的燃烧器，两个火环有独立的点火，使这些燃烧器非常适合密集和精致的烹饪。

铸铁锅架

铸铁是燃气灶锅架的理想材料，这归因于其具有的多方面特性：高热容量可提高烹饪性能；大重量和稳定性，可提高安全性；坚固耐用，可长期保留炉灶的原始外观；易于清洁。

技术图纸



OPTIONAL ACCESSORIES



铸铁圆底锅撑
9601 727

RECOMMENDED PAIRINGS



2512 072